



ZR.6304.248.2024.AG.1402

Gdańsk, 30.01.2025 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Dot. pisma znak BBO.439.2024.IŻ – wytycznych do tablicy informacyjnej i historycznej u podnóża Wzgórza Lagry.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje następujące wytyczne:

1. zakres: tereny rekreacyjne przy wzgórzu Lagry
2. termin: warunki projektowania ważne są dwa lata od daty ich wystawienia
3. wytyczne ogólne:
 - Lokalizację tablic należy realizować w miejscu wskazanym w koncepcji zagospodarowania strefy wejściowej do TPK nr 4. DWÓR VII – ul. Michałowskiego wg opracowania BRG wskazanej we wniosku do BO, to jest w strefie punktu widokowego na szczycie wzgórza Lagry.
 - Należy w opisie projektu zawrzeć informację dotyczącą odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni: „Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.”
 - Przy projekcie tablic należy zasięgnąć opinii specjalistycznej w zakresie merytorycznym oraz graficznym. Tablice powinny charakteryzować się wysoką jakością merytoryczną oraz estetyczną. Wygląd graficzny należy zatwierdzić pod adresem mailowym gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
4. wytyczne do układu:
 - Tablice należy realizować możliwie przy ścieżkach prowadzących na punkt widokowy, w sposób minimalizujący ingerencję w istniejącą zieleń.
 - Wysokość i położenie względem ścieżki należy dostosować do potrzeb docelowego odbiorcy, tak aby zachować jej czytelność.
5. wytyczne do małej architektury:
 - Należy zastosować wzór konstrukcji tablicy historycznej oraz edukacyjnej zgodny z załącznikiem nr 1

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Stefan
Wawrzonek

**TABLICA INFORMACYJNA PP-TB-01-RAL7016****FORMA I MATERIAŁY**

- Wysokość elementu ponad poziom terenu 100 cm.
- Konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) **na kolor RAL 7016**, w wykończeniu mat struktura.
- Połączenia spawane szlifować a wszelkie krawędzie powinny być łagodnie zakończone.

MONTAŻ

- Słupki stalowe powinny być przystosowane do trwałego połączenia z podłożem utwardzonym (kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowane do montażu w podłożu miękkim (do fundamentu).
- Tablice należy lokalizować w odległości nie większej niż 20 cm od krawędzi chodników i ścieżek.

POWIERZCHNIA INFORMACYJNA

- Powierzchnia informacyjna o wysokość 675 mm i szerokość od 675 do 1500 mm (wymiary należy indywidualnie dobrać pod względem potrzeb oraz zaopiniować w dziale PP przed wykonaniem).
- Tablice należy wykonać z wysokiej jakości elementów ze szczególnym uwzględnieniem wandaloodporności i właściwym zabezpieczeniem przed odklejaniem i rozwarstwianiem.

UWAGI OGÓLNE

- Wygląd graficzny należy zatwierdzić pod adresem mailowym gzdiz-pp@gdansk.gda.pl